



Model			AUD 12K-DB	AUD 18K-DB	AUD 24K-DB	AUD 30K-DB	AUD 36K-DB	AUD 36TK-DB
			3NDA04310	3NDA04315	3NDA04320	3NDA04325	3NDA04425	3NDA04330
Výkon	Chlazení	kW	3,5 (1,6-5,5)	5,0 (1,6-5,5)	7,0 (2,2-8,5)	8,5 (2,4-8,7)	10,0 (3,2-11,5)	10,0 (3,2-11,5)
	Topení	kW	4,0 (1,4-6,8)	5,5 (1,4-6,8)	8,0 (2,4-9,5)	8,8 (2,4-9,9)	12,0 (2,9-14,5)	12,0 (2,9-14,5)
SEER/SCOP		W/W	5,9/4,0	5,9/4,0	7,2/3,9	6,1/4	6,1/4	6,1/4
Energetická třída	Chlazení/topení		A+/A+	A+/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Příkon	Chlazení/topení	kW	1,0/1,05	1,56/1,65	2,05/2,2	2,8/2,65	3,15/3,55	3,0/3,4
Napájení		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Napájecí napětí	Chlazení/topení	A	4,5/4,7	6,83/7,24	8,8/9,5	12,7/11,7	13,8/15,7	5,0/5,3
Komunikační kabel			2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Rozmezí nastavení vnitřní teploty	Chlazení	°C	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
	Topení	°C	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30
Průměr Cu potrubí	Kapalina-plyn		6/10	6/12	10/16	10/16	10/16	10/16
Max. délka potrubí	Celkem/převýšení	m	30/15	35/20	50/25	50/25	65/30	75/30
Rozměry mřížky	Výška/šířka/hloubka	mm	47,5/620/620	47,5/620/620	52/950/950	52/950/950	52/950/950	52/950/950
Čistá hmotnost mřížky		kg	3	6	6	6	6	6
Vnitřní jednotka								
Vzduchový výkon		m ³ /h	650	700	1100	1400	1500	1500
Akustický tlak	A/B	dB(A)	39/33	39/33	42/39	41/47	48/48	48/48
Rozměry	Výška/šířka/hloubka	mm	265/570/570	265/570/570	240/840/840	240/840/840	240/840/840	240/840/840
Čistá hmotnost		kg	25	26	29	29	31	31
Venkovní jednotka								
Vzduchový výkon		m ³ /h	3 000	3 000	3 600	4 000	5 900	5 900
Akustický tlak		dB(A)	50	50	52	53	55	55
Chladivo	Typ		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-33
Množství předplněného chladiva		kg	0,78	1,0	1,6	1,8	2,5	2,5
Doplnění chladiva		g/m	16	16	40	40	40	40
Rozměry	Výška/šířka/hloubka	mm	596/818/302	596/818/302	698/892/340	790/920/370	820/940/460	820/940/460
Hmotnost		kg	37	39	53	60	83	89

Model			AUD 42K-DB	AUD 42TK-DB	AUD 48TK-DB	AUD 48TK-DB	AUD 60TK-DB	
			3NDA04335	3NDA04340	3NDA04345	3NDA04350	3NDA04355	
Výkon	Chlazení	kW	12,1 (3,6-12,5)	12,1 (3,6-12,5)	13,4 (3,6-13,5)	13,4 (3,6-13,5)	14,5 (3,6-14,5)	
	Topení	kW	13,5 (3,9-15,5)	13,5 (3,9-15,5)	15,5 (3,9-15,5)	15,5 (3,9-15,5)	17,0 (3,9-17,0)	
SEER/SCOP		W/W	5,6/4,0	6,1/4,0	6,1/3,8	5,8/3,8	6,1/4,0	
Energetická třída	Chlazení/topení		-	-	-	-	-	
Příkon	Chlazení/topení	kW	4,1/4,2	4,05/4,15	4,65/4,35	4,7/4,5	5,2/4,8	
Napájení		V/Ph/Hz	220-240/1/50	380-415/3/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	
Napájecí napětí	Chlazení/topení	A	17,5/18,0	5,9/6,1	20,8/19,5	7,2/6,2	7,6/7,2	
Komunikační kabel			2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	
Rozmezí nastavení vnitřní teploty	Chlazení	°C	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	
	Topení	°C	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30	
Průměr Cu potrubí	Kapalina-plyn		10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	
Max. délka potrubí	Celkem/převýšení	m	65/30	75/30	75/30	75/30	75/30	
Rozměry mřížky	Výška/šířka/hloubka	mm	52/950/950	52/950/950	52/950/950	52/950/950	52/950/950	
Čistá hmotnost mřížky		kg	6	6	6	6	6	
Vnitřní jednotka								
Vzduchový výkon		m ³ /h	1 800	1 800	1 900	1 900	2 000	
Akustický tlak	A/B	dB(A)	49/42	49/42	51/45	51/45	52/48	
Rozměry	Výška/šířka/hloubka	mm	290/840/840	290/840/840	290/840/840	290/840/840	290/840/840	
Čistá hmotnost		kg	33	33	36	36	36	
Venkovní jednotka								
Vzduchový výkon		m ³ /h	5 900	5 900	5 900	5 900	6 600	
Akustický tlak		dB(A)	55	56	56	57	57	
Chladivo	Typ		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	
Množství předplněného chladiva		kg	2,65	2,65	2,8	2,8	3,6	
Doplnění chladiva		g/m	40	40	40	40	40	
Rozměry	Výška/šířka/hloubka	mm	820/940/460	820/940/460	820/940/460	820/940/460	1348/900/340	
Hmotnost		kg	91	95	95	99	112	