



daitsu



DAITSU ARTIC PLUS			DS 09KTP5	DS 12KTP5	DS 18KTP5	DS 24KTP5
			3NDA01580	3NDA01585	3NDA01590	3NDA01595
Výkon	Chlazení	kW	2,6 (0,9-4,0)	3,5 (1,0-4,6)	5,1 (1,25-5,9)	6,9 (1,8-7,8)
	Topení		3,0 (0,9-4,0)	3,8 (1,0-4,9)	5,8 (1,25-6,7)	7,1 (1,85-8,0)
Příkon	Chlazení/topení	kW	0,7 / 0,74	1 / 0,97	1,26 / 1,33	1,94 / 1,81
EER / COP			3,73 / 4,05	3,51 / 3,91	4,04 / 4,36	3,56 / 3,92
SEER / SCOP			8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 5,1	8,5 / 4,6
Energetická třída	Chlazení/topení		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Napájení		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Napájecí napětí	Chlazení/topení	A	3,3 / 3,7	4,6 / 4,4	5,6 / 5,9	8,7 / 8,0
El. přívod			2 x 2,5 + T (ven)	2 x 2,5 + T (ven)	2 x 2,5 + T (ven)	2 x 2,5 + T (ven)
El. propojení			4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T
Provozní teploty	Chlazení	°C	-15 ~ +53	-15 ~ +53	-15 ~ +53	-15 ~ +53
	Topení		-20 ~ +30	-20 ~ +30	-20 ~ +30	-20 ~ +30
Průměr Cu potrubí	Kapalina-plyn		6/10	6/10	6/12	6/12
Max. délka potrubí	Celkem/převýšení	m	25/10	25/10	25/10	25/10
VENKOVNÍ JEDNOTKA						
Akustický tlak		dB (A)	51	53	54	59
Akustický výkon		dB (A)	61	63	64	69
Chladivo		Typ	R32	R32	R32	R32
Množství chladiva		kg (CO2eq-T)	0,45 (0,30)	0,63 (0,43)	1,14 (0,77)	1,27 (0,86)
Max. vzduchový výkon		m ³ /h	2 200	2 200	3 000	4 000
Rozměry		Výška/šířka/hloubka	549 / 795 / 305	549 / 795 / 305	699 / 920 / 380	803 / 967 / 421
Hmotnost		kg	23	25	37	47
VNITŘNÍ JEDNOTKA						
Vzduchový výkon		m ³ /h	560	670	1 000	1 100
Akustický tlak (dle ot. ventilátoru)		dB (A)	38/33/27/21	38/33/29/22	42/38/32/28	45/40/34/30
Akustický výkon (dle ot. ventilátoru)		dB (A)	48/43/37/31	48/43/38/32	54/50/45/40	55/50/43/40
Rozměry		Výška/šířka/hloubka	275 / 790 / 192	306x820x195	333 / 1100 / 222	333 / 1100 / 222
Hmotnost		kg	8,5	9,5	13	14